

ESPECIFICACION TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO

Descripción del Modelo:

Soberano PL

Formato (cm):

59,6 X 119,4

Colores a producir (sku):

Nero

Cuadro de Datos Técnicos

			m2						
TAMAÑO DE FABRICACIÓN NMX-422-ONNCE	ESPESOR DE FABRICACIÓN NMX-422-ONNCE	GRADO DE DESTONALIZACIÓN	SUPERFICIE POR CAJA	BOQUILLA MINIMA PARA INSTALACIÓN	No. PIEZAS POR CAJA	No. CAJAS POR PALLET	PESO NETO POR PIEZA	PESO NETO POR CAJA	PESO BRUTO POR PALLET
59,6 x 119,4 cm	11,3 - 11,7 mm	III	1,42 m2	2,00 mm	2	28	18,60 kg	37,20 kg	1 084,20 kg
23 1/2 x 47 "	0,445 - 0,46 "		15,28 ft2	0,08 " (5/64 ")			41,0 lb	82,01 lb	2 390,25 lb

RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO NMX-422-ONNCE	ABSORCIÓN DE AGUA NMX-422-ONNCE	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO NMX-422-ONNCE	RESISTENCIA A MANCHAS NMX-422-ONNCE	RESISTENCIA AL CRAQUELADO NMX-422-ONNCE	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN NMX-422-ONNCE	MÓDULO DE RUPTURA NMX-422-ONNCE	COEFICIENTE DE FRICCIÓN NMX-422-ONNCE	DUREZA DEL VIDRIADO NMX-422-ONNCE
RESISTE	< 0,5 %	CLASE B	CLASE 5	RESISTE	II	> 350 kgf/cm2 > 4 978 lbf/in2	SECO 0,7 HÚMEDO 0,4	5

Estilo:

Mármol pulido

Recomendación de uso:

Tráfico Ligero: Pavimentos sugeridos para áreas expuestas a tráfico ligero como residencias, incluyendo habitaciones de hotel con sus respectivos cuartos de baño.

Recomendación de limpieza:

Agua, agente limpiador suave (líquido o en polvo), cepillo o escoba de cerdas plásticas y trapeador.

Observaciones:

La carga a la ruptura (ASTM C-648-04) es > 113 kgf (> 250 lbf).

El peso del pallet incluye el peso de la tarima (pesos aproximados).

Estos pesos se consideran como aproximados ya que existe variación por el rango de espesor.

Elaboró:

Tec. Jaime Almendarez Zarazua
Laboratorio Tecnológico Central

Puesto:

Nombre:

Recibió

Ing. Carlos Albert Jasso Casillas

Desarrollo Nuevos Productos

Vo.Bo:

Ing. Reyna Silva Davila

Superintendente Tecnológico

Firma:

Fecha

16-07-18